



NAWIERZCHNIA KORTU TENISOWEGO

(łącznie z wybiegiem)

Trawa syntetyczna o wys. min. 15mm

Warstwa wyrównująca z mialu kamiennego fr. 0-4mm, gr. 3cm

Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 10cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm, gr. 20cm

Warstwa odsączająca z zagęszczonego piasku lub pospółki, gr. 15 cm

System drenażu w geowłókninie w warstwie zagęszczonego piasku

(zgodnie z projektem branżowym) (ID=0,95).

Sprofilowane podłoże gruntowe

Kostka betonowa 6cm

Warstwa podsypki paskowo cementowej, gr. 2cm

Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 6cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm, gr. 20cm

Warstwa odsączająca z zagęszczonego piasku lub pospółki, gr. 15 cm

System drenażu w geowłókninie w warstwie zagęszczonego piasku

(zgodnie z projektem branżowym) (ID=0,95).

Sprofilowane podłoże gruntowe

Projektował cz. konstrukcyjna: mgr inż. bud. Łukasz Leszczyński		Projektował cz. architektura: mgr inż. arch. Katarzyna Komorowska	
 PROJEKT LESZCZYŃSKI & SIKORA LS PROJEKT S.C. 42-300 Mysłków ul. Kościuski 3 tel. 693804971 501492895	Inwestor:  GMINA PORAJ UL. JASNA 21, 42-360 PORAJ		
	Przedmiot: PRZEBUDOWA ZDEGRADOWANEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO NA KORT TENISA ZIEMNEGO WRAZ Z BUDOWĄ OGRODZENIA DZ. NR EW. 654/11, 655/2 OBRĘB PORAJ, GMINA PORAJ		
	Tytuł rysunku:  SZCZEGÓŁY NAWIERZCHNI BOISKA		
	Data:  01-2014	Skala:  1 : 20	Nr rysunku  B28714/2