




## DANE TECHNICZNE:


Urządzenie trudno dostępne,  
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urządzenia: 3,71 x 5,75m  
 Wysokość urządzenia: ~3,20m  
 Wymiary strefy funkcjonowania: 7,21m x 9,25m  
 Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90m  
 Głębokość posadowienia: -0,60m  
 Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 38,02m<sup>2</sup>

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



Widok urządzenia



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009  
 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania  
 bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora,  
 nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich  
 nawierzchni sypkich 300mm)

**SKŁAD URZĄDZENIA:**

Balkonik	1 szt.
Przejście tunelowe	1 szt.
Ścianka wspinaczkowa wys. 90 cm	1 szt.
Sklepik mały	1 szt.
Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm	1 szt.
Wieża z dachem, podest wys. 90 cm	1 szt.
Zjeżdżalnia wys. 90 cm	2 szt.

**MATERIAŁY:**

Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 9007
Kotwy:	stal ocynkowana kąpielowo
Elementy połaciowe:	płyty HDPE
Podesty, schody:	deski impregnowane
Elementy stalowe:	stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo
Ślizg:	stal nierdzewna
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Ścianka wspinaczkowa:	sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach
Tunel:	rura PVC ø 600mm; mocowana do płyt HDPE gr. 19mm
Fundamenty:	beton klasy min. B-15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:  
Producent:  
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)  
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.